



Décapant écologique

Autres produits

Décapant au PH neutre, très sûr écologiquement.

DESTINATION

Intérieur/extérieur. Les surfaces en bois, en métal ou minérales (béton, plâtre).

QUALITÉS

Décapant écologique, ne contient ni acide, ni solvant dangereux, ni paraffine ou conservateur.

CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi – aspect pâte,
Densité environ 1,1 kg par litre,
Rendement de 1 à 3m² selon les surfaces,
Nettoyage des outils : eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,
Existe en 1, 3 et 10 litres.

MATÉRIEL D'APPLICATION

Spalter, Brosse, rouleau laqueur, pistolet airless (buse 0,21/0,31, angle de pulvérisation de 40 à 50°).

APPLICATION

Le décapant s'applique en 1 couche plus ou moins épaisse selon le type de matériau à enlever.

MISE À LA TEINTE

Pas de coloration possible.

MISE EN OEUVRE

Préparation

Poser une couche plus ou moins épaisse sur la surface à traiter. Laisser agir de 30mn à 12h selon le type et l'épaisseur du film à ôter. Le décapant peut être laissé une nuit sur la surface, sa viscosité fait qu'il ne coule pas. La peinture peut être enlevée avec de l'eau et un racloir. Il peut être nécessaire de poser une 2ème couche de décapant sur les zones très peu abimées ou difficiles d'accès. Le décapant exposé au vent ou au soleil sèche trop rapidement. Dans ce cas, il convient d'appliquer une autre couche sur les parties sèches. Lors du nettoyage final, il est important de commencer par le bas pour éviter les coulures. Pour terminer, poncer la surface avec du papier grain 120.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Le seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont donnés à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016