

# HUILE TRADITIONNELLE

Extérieur



L'huile traditionnelle est composée d'huile de lin cuite et de gourdon de bois. Elle protège contre l'humidité et prévient le craquement du bois.

## DESTINATION

Extérieur. Les surfaces en bois neuves ou anciennes, propres, non grasses et dépourvues de finition filmogène ou d'un vernis, traitées ou non. Idéale pour les escaliers, meubles, terrasses, menuiseries. Elle peut s'appliquer sur une imprégnation. En intérieur, il est préférable d'utiliser l'huile spéciale bois ou les finitions iNTO.

## QUALITÉS

Composée de matières premières écologiques et renouvelables, l'huile spéciale bois est en phase solvant.

## COMPOSITION

Huile de lin cuite, huiles naturelles renouvelables, anti-mousse.

## CARACTÉRISTIQUES

Prêt à l'emploi - aspect mate  
Densité environ 0,85 kg par litre (variable selon les teintes),  
Rendement de 6 à 12m<sup>2</sup> selon les surfaces brutes ou rabotées,  
Temps de séchage à 20°C - 8 heures, recouvrable après 12 h.  
Nettoyage des outils : solvant végétal ou diluant Uula Color, eau tiède et savon noir. Rincer à l'eau claire,  
Existe en 0,9, 2,7 et 9 litres.

## MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse ou pinceau en fibres naturelles (soie de porc) en croisant bien le geste.

## APPLICATION

L'huile s'applique en 2 à 3 couches fines à 12 heures d'intervalle. L'huile ne contenant pas de siccatif, il est nécessaire de bien laisser sécher à cœur durant 10 jours après la 2ème couche. Un taux d'humidité du bois de 15% au maximum et à un taux d'humidité de l'air en dessous de 80%. La température relative doit être de plus de 10°C. Ne pas peindre en plein soleil. Il est conseillé de bien remuer l'huile avant et pendant l'utilisation.

## TENUE DANS LE TEMPS



Ce produit a été testé par un laboratoire selon les normes NF EN 13722 et NF EN ISO 2409 pour la tenue dans le temps. Les résultats mettent en avant une bonne tenue dans le temps (absence d'écaillage et de fissure de film) ainsi qu'une bonne tenue de la teinte dans le temps.

## MISE À LA TEINTE

Selon le nuancier transparent extérieur. Teintes en transparence, laissent apparaître le veinage du bois. Pour une pose teintée, bien essuyer les surplus pour éviter de possibles différences de teinte au séchage final.

## MISE EN OEUVRE

**Surfaces peintes** Enlever les restes de peinture (acrylique, laque, alkydes, glycéro) avec une brosse métallique et un grattoir aussi proprement que possible. Il est possible d'utiliser le décapant écologique Uula Color. Lavez les surfaces avec l'agent-lavand Uula Color. Sur les bois rabotés, il convient de réaliser un léger ponçage afin d'assurer une bonne accroche. Appliquer une teinte légèrement plus foncée en rénovation.

**Surfaces neuves** Bien dépoussiérer les surfaces. L'huile se pose en 2 à 3 couches selon les cas à au moins 12h d'intervalle. Il est primordial de bien attendre le séchage complet de la 1ère couche avant de poser la 2nde. Le type de bois, les traitements précédents peuvent affecter la teinte finale. Il est recommandé de procéder à des essais.

## STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

Garder dans un endroit sec à l'abri du gel. Tenir éloigné de la portée des enfants.

Les seaux vides sont à amener en lieu de retraitement pour métaux. Les déchets liquides doivent être apportés en point de collecte. Code UE 08 01 11 (S), code OFDS 1620 (CH)

## CLASSEMENT AU FEU

Ininflammable.

Les chiffons de nettoyage peuvent se consumer isolément. Les chiffons huileux doivent être séchés à l'air libre.

En cas d'incertitude, renseignez-vous auprès de votre revendeur avant le début de vos travaux. Les informations dans la fiche technique sont basées sur des tests et l'expérience pratique et sont données à titre indicatif. Parce que nous ne pouvons contrôler l'utilisation et les conditions d'application de nos produits, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'exécution des travaux. Notre responsabilité se limite à la garantie de la qualité et de la conformité des produits Uulatuote Oy. 10/2016

## COV conforme à la directive CE 2010

Catégorie A/f : 700 g/l

Contient au maximum : 700g/l



La Cabane à Couleurs  
Uula Color France

Enduits Chaux & Peintures de Tradition à l'Huile de Lin